LED-МОДУЛИ И ЛЕНТЫ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Гарантия распространяется на все виды продукции, которая была произведена в течение 2 лет с момента покупки.

Гарантия не распространяется на изделия, которые были повреждены в результате ненадлежащего использования, несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также на изделия, которые были подвергнуты ремонту или модернизации.

НАШИ СКЛАДЫ

АЛМАТЫ
ул. Абылай хан, 85
+7 (727) 346 55 77
+7 (727) 346 55 88

АСТАНА
ул. Сарыарка 18/1
+7 (7172) 79 55 77
+7 (7172) 79 55 88

ШЫМКЕНТ
ул. Тауелсиздик 34/1
+7 (7252) 53 55 77
+7 (7252) 53 55 88

ПАВЛОДАР
ул. Кутузова 14/1
+7 (7182) 32 55 77
+7 (7182) 32 55 88

СЕМЕЙ
ул. Абая 103/1
+7 (7222) 56 55 77
+7 (7222) 56 55 88

ТАЛДЫКОРГАН
ул. Тимирязева 42
+7 (7282) 41 55 77
+7 (7282) 41 55 88

Информация | Цены | Заказать

LED-ПИКСЕЛЬ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

1 ПРОЧНЫЕ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

1 ПРОЧНЫЕ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Зеленый
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

1 ПРОЧНЫЕ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Красный
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

1 ПРОЧНЫЕ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

LED-МОДУЛИ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

2835 SMD

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

2835 SMD

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Зеленый
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

LED-МОДУЛИ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

5730 SMD 0.5W

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.5 W
Цвет свечения	Красный
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

5730 SMD

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.5 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

LED-МОДУЛИ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

5050 RGB 0.5W TOTALE

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.5 W
Цвет свечения	RGB
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

5050 SMD

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.5 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

LED-МОДУЛИ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

3528-015-W

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

3528-015-W (WHITE)

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Белый
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

LED-МОДУЛИ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

3528-2835

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

3528-2835

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Зеленый
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

LED-МОДУЛИ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

3528-015-W

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

3528-015-W

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Зеленый
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

LED-МОДУЛИ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

3528-015-W

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Красный
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

3528-015-W

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

LED-МОДУЛИ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

4-Х ПРОЧНЫЕ КОРПУСА

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

4-Х ПРОЧНЫЕ КОРПУСА

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Красный
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

LED-МОДУЛИ

Для светящихся баннеров и шрифтовых

4-Х ПРОЧНЫЕ КОРПУСА

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

2 ЛИНИИ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	0.72 W
Цвет свечения	Синий
Угол свечения	120°
Диаметр	12 mm
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Для внутренней и уличной подсветки

RGB-ЛЕНТ ПОДСВЕТКИ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	4.8 W
Цвет свечения	RGB
Материал корпуса	Пластик
Материал контактов	Медь
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

RGB-ЛЕНТ ПОДСВЕТКИ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	4.8 W
Цвет свечения	RGB
Материал корпуса	Пластик
Материал контактов	Медь
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Для внутренней и уличной подсветки

RGB-ЛЕНТ ПОДСВЕТКИ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	4.8 W
Цвет свечения	RGB
Материал корпуса	Пластик
Материал контактов	Медь
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

RGB-ЛЕНТ ПОДСВЕТКИ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	4.8 W
Цвет свечения	RGB
Материал корпуса	Пластик
Материал контактов	Медь
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Для внутренней и уличной подсветки

RGB-ЛЕНТ ПОДСВЕТКИ 5050 (ДЕТАЛЬ)

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	4.8 W
Цвет свечения	RGB
Материал корпуса	Пластик
Материал контактов	Медь
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

RGB-ЛЕНТ ПОДСВЕТКИ 5050 (ДЕТАЛЬ)

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	4.8 W
Цвет свечения	RGB
Материал корпуса	Пластик
Материал контактов	Медь
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Для внутренней и уличной подсветки

RGB-ЛЕНТ ПОДСВЕТКИ 5050 (ДЕТАЛЬ)

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	4.8 W
Цвет свечения	RGB
Материал корпуса	Пластик
Материал контактов	Медь
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

RGB-ЛЕНТ ПОДСВЕТКИ 5050 (ДЕТАЛЬ)

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	4.8 W
Цвет свечения	RGB
Материал корпуса	Пластик
Материал контактов	Медь
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Для внутренней и уличной подсветки

RGB-ЛЕНТ ПОДСВЕТКИ

Технические характеристики	
Напряжение	12 V
Мощность	4.8 W
Цвет свечения	RGB
Материал корпуса	Пластик
Материал контактов	Медь
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года

ЛИНЗА (ДЕТАЛЬ)

Технические характеристики	
Материал корпуса	Пластик
Материал линзы	Пластик
Материал контактов	Медь
Цоколь	Прямой
Длина выводов	25 mm
Расстояние между выводами	2.54 mm
Рабочая температура	-40...+85 °C
Гарантия	2 года